

OZNACZENIE	OZ1	OZ2	OZ3	OZ4	OZ5	OZ6	OZ7	OZ8	OZ9	OZ10	SW1
TYP	ZESTAW OKIENNY PCV	OKNO PCV	ZESTAW OKIENNY PCV	ZESTAW OKIENNY PCV	ZESTAW OKIENNY PCV	OKNO PCV	OKNO ALUMINIOWE EI 60	OKNO ALUMINIOWE EI 60	ZESTAW OKIENNY PCV	ZESTAW OKIENNY PCV	WENIEKIERNE OKNO PCV
SCHEMAT 1:50											
WYMIARY W ŚWIEITŁE OŚCIEŻY	SO 4400	1250	5000	4250	5500	1250	1250	1250	5000	4250	2050
	HO 2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2050
WYMIARY W ŚWIEITŁE OŚCIEŻNICY	SZ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HZ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ [SZT.]	PIWNICA -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARTER 3	8	2	6	-	-	2	-	-	-	3
OPIS	1-PŁETRO -	-	-	-	3	10	-	2	2	6	3
	OGÓŁEM: 3	8	2	6	3	10	2	2	2	6	6
<p>zestaw okien z profilu PCV czterokomorowy z uszczelnianiem typu AD i MD, kolor profilu drewnopodobny (jasne drewno - sosna, górska lub oregron), klamki standardowe w kolorze białym, szklenie - szkło białe, niskiemisylne zespolone 4+12+4, bezpieczne w klasie P2</p> <p>WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - WEN: BALUSTRODA OCHRONNA H=1,10 M</p>											
<p>zestaw okien z profilu PCV czterokomorowy z uszczelnianiem typu AD i MD, kolor profilu drewnopodobny (jasne drewno - sosna, górska lub oregron), klamki standardowe w kolorze białym, szklenie - szkło białe, niskiemisylne zespolone 4+12+4, bezpieczne w klasie P2</p> <p>WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - WEN: BALUSTRODA OCHRONNA H=1,10 M</p>											
<p>zestaw okien z profilu PCV czterokomorowy z uszczelnianiem typu AD i MD, kolor profilu drewnopodobny (jasne drewno - sosna, górska lub oregron), klamki standardowe w kolorze białym, szklenie - szkło białe, niskiemisylne zespolone 4+12+4, bezpieczne w klasie P2</p> <p>WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - WEN: BALUSTRODA OCHRONNA H=1,10 M</p>											
<p>zestaw okien z profilu PCV czterokomorowy z uszczelnianiem typu AD i MD, kolor profilu drewnopodobny (jasne drewno - sosna, górska lub oregron), klamki standardowe w kolorze białym, szklenie - szkło białe, niskiemisylne zespolone 4+12+4, bezpieczne w klasie P2</p> <p>WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - WEN: BALUSTRODA OCHRONNA H=1,10 M</p>											
<p>zestaw okien z profilu PCV czterokomorowy z uszczelnianiem typu AD i MD, kolor profilu drewnopodobny (jasne drewno - sosna, górska lub oregron), klamki standardowe w kolorze białym, szklenie - szkło białe, niskiemisylne zespolone 4+12+4, bezpieczne w klasie P2</p> <p>WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - WEN: BALUSTRODA OCHRONNA H=1,10 M</p>											
<p>zestaw okien z profilu PCV czterokomorowy z uszczelnianiem typu AD i MD, kolor profilu drewnopodobny (jasne drewno - sosna, górska lub oregron), klamki standardowe w kolorze białym, szklenie - szkło białe, niskiemisylne zespolone 4+12+4, bezpieczne w klasie P2</p> <p>WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - WEN: BALUSTRODA OCHRONNA H=1,10 M</p>											
<p>zestaw okien z profilu PCV czterokomorowy z uszczelnianiem typu AD i MD, kolor profilu drewnopodobny (jasne drewno - sosna, górska lub oregron), klamki standardowe w kolorze białym, szklenie - szkło białe, niskiemisylne zespolone 4+12+4, bezpieczne w klasie P2</p> <p>WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - WEN: BALUSTRODA OCHRONNA H=1,10 M</p>											
<p>zestaw okien z profilu PCV czterokomorowy z uszczelnianiem typu AD i MD, kolor profilu drewnopodobny (jasne drewno - sosna, górska lub oregron), klamki standardowe w kolorze białym, szklenie - szkło białe, niskiemisylne zespolone 4+12+4, bezpieczne w klasie P2</p> <p>WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - WEN: BALUSTRODA OCHRONNA H=1,10 M</p>											
<p>zestaw okien z profilu PCV czterokomorowy z uszczelnianiem typu AD i MD, kolor profilu drewnopodobny (jasne drewno - sosna, górska lub oregron), klamki standardowe w kolorze białym, szklenie - szkło białe, niskiemisylne zespolone 4+12+4, bezpieczne w klasie P2</p> <p>WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - WEN: BALUSTRODA OCHRONNA H=1,10 M</p>											
<p>zestaw okien z profilu PCV czterokomorowy z uszczelnianiem typu AD i MD, kolor profilu drewnopodobny (jasne drewno - sosna, górska lub oregron), klamki standardowe w kolorze białym, szklenie - szkło białe, niskiemisylne zespolone 4+12+4, bezpieczne w klasie P2</p> <p>WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - WEN: BALUSTRODA OCHRONNA H=1,10 M</p>											
<p>zestaw okien z profilu PCV czterokomorowy z uszczelnianiem typu AD i MD, kolor profilu drewnopodobny (jasne drewno - sosna, górska lub oregron), klamki standardowe w kolorze białym, szklenie - szkło białe, niskiemisylne zespolone 4+12+4, bezpieczne w klasie P2</p> <p>WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - WEN: BALUSTRODA OCHRONNA H=1,10 M</p>											
<p>zestaw okien z profilu PCV czterokomorowy z uszczelnianiem typu AD i MD, kolor profilu drewnopodobny (jasne drewno - sosna, górska lub oregron), klamki standardowe w kolorze białym, szklenie - szkło białe, niskiemisylne zespolone 4+12+4, bezpieczne w klasie P2</p> <p>WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - WEN: BALUSTRODA OCHRONNA H=1,10 M</p>											
<p>zestaw okien z profilu PCV czterokomorowy z uszczelnianiem typu AD i MD, kolor profilu drewnopodobny (jasne drewno - sosna, górska lub oregron), klamki standardowe w kolorze białym, szklenie - szkło białe, niskiemisylne zespolone 4+12+4, bezpieczne w klasie P2</p> <p>WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - WEN: BALUSTRODA OCHRONNA H=1,10 M</p>											
<p>zestaw okien z profilu PCV czterokomorowy z uszczelnianiem typu AD i MD, kolor profilu drewnopodobny (jasne drewno - sosna, górska lub oregron), klamki standardowe w kolorze białym, szklenie - szkło białe, niskiemisylne zespolone 4+12+4, bezpieczne w klasie P2</p> <p>WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - WEN: BALUSTRODA OCHRONNA H=1,10 M</p>											
<p>zestaw okien z profilu PCV czterokomorowy z uszczelnianiem typu AD i MD, kolor profilu drewnopodobny (jasne drewno - sosna, górska lub oregron), klamki standardowe w kolorze białym, szklenie - szkło białe, niskiemisylne zespolone 4+12+4, bezpieczne w klasie P2</p> <p>WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - WEN: BALUSTRODA OCHRONNA H=1,10 M</p>											
<p>zestaw okien z profilu PCV czterokomorowy z uszczelnianiem typu AD i MD, kolor profilu drewnopodobny (jasne drewno - sosna, górska lub oregron), klamki standardowe w kolorze białym, szklenie - szkło białe, niskiemisylne zespolone 4+12+4, bezpieczne w klasie P2</p>											

**UWAGA:**

1. Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Wykazami technicznymi wykonania i obrotu robót, Budowlano-montażowymi specyfikacjami przez Instytut Techniki Budowlanej

oraz zasobami wiedzy i sztuki budowlanej.

Polary, posadzek, należy zweryfikować.

Przebieganie wytycznej gładziej, na etapie wykonawczym. Odcepniki

Wszelkie elementy rusztów, elementy wyposażenia, w szczególności:

elementy stalowe i stalowe, okienne i drzwiowe, szkielet, taras, okładzin elektrycznych, balustrad, poręczy i podchwyty, odbójników wentylacyjnych i innych należy zweryfikować

i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanego opisu robót / rzeźbionych wykonanych na obiekcie.

2. Wszelkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – cz.85c konstrukcyjno (konstrukcja – projekt wykonawczy).

WSZYSTKIE ELEMENTY STOLARSKI (OKIENNE),  
I DRZWIOWE, JAK RÓWNIEŻ WYŁAZŁÓW  
DACHOWYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ / MONTOWAĆ  
NA PODSTAWIE ZMIERZONYCH NA PLACU BUDOWY  
OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKcie.

[illegible]