







UWAGI=

1. Wszyskie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych oprowadzonymi przez Instytut Techniki Budowlanej.
- Poraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- Poziomym posadzek należy zweryfikować
- i precyzyjnie wyliczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Dachylik i projekt należy konsultować z projektantem.
- Wszelkie elementy ruchoome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i suszarki okiennej i drzwiowej, szkieł, fasad, wewnątrz elewojnych, bolustru, poręczy i pochwytywów, odgoiników wentylacyjnych i innych należy zamontować
- i wykonywać i montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).

LEGENDA	
	tylny mineralny cienkowarstwowy na sadce, malowany farbą silikonową kolor biały (NCS: S 0300-N)
	tylny mineralny cienkowarstwowy na sadce, malowany farbą silikonową kolor szary (NCS: S 4500-N)
	pyłki okładzinowe klinkierowe kolor: biały, szary, brązowy, czerwony (szkliwiony), niebieski
	dachówka ceramiczna w kolorze grzybiowym
	opieraczka, obróbki blacharskie, oprymowanie – blachna tytanowo-cynkowa gr.0,7mm
	cegła klinkierowa szara

[illegible]