



Podziałka 1:100/250

- UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do robót trasy projektowanych sieci należy wytyczyć geodezyjne.
  2. Oznakować miejsca kolizji projektowanych rurociągów z istniejącymi urządzeniami podziemnymi.
  3. Wykopy zabezpieczyć barierami w rejonie pasów drogowych.
  4. Dla ruchu pieszego pozostawić wydzielone i zabezpieczone kładki nad wykopami.
  5. Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną – powykonawczą.
  6. W miejscu wystąpienia kolizji z urządzeniami podziemnymi prace wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
  7. Rzędy wstawów stużi dostosować do rzędu terenu
  8. Całość robót budowlano – montażowych wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru – część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe".
  9. W miejscach montażu kształtek preizolowanych, zaworów, trójników itp. należy poszeżyć wykop w celu umożliwienia swobodnego montażu tych elementów.

<b>archimedia</b>	
Pracownia: ul. Woloszyńska 4, 60-361 Poznań	
T/F (061) 867 17 35, e-mail: archimedia@archimedia.com.pl	
Numer umowy:	Bransz: SANITARNIA
Investor:	Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Nazwa inwestycji:	Budowa przedszkola w Grójcu dz. nr ewid.: 3671/5, 3671/6, 3671/10
Projektant:	mgr inż. Artur Sikop
Opracowanie:	
Sprawdzający:	mgr inż. Sebastian Tomkowiak
Treść rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ cz.2
Data rozpoczęcia projektu:	Data: 11.2011
Delatino modyfikacji:	Nr rysunku: S-03
UWAGI! PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI	
1. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.	