

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Falęcin</b>				
1 d.1	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=2m)	szt.	12		
2 d.1	E 0510 3300-04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm2 linii napowietrznych N.N.	km	0.75		
3 d.1	KNR-W 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew	48		
4 d.1	E 0510 3600-01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt	12		
5 d.1	KNR-W 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS101)	szt.	12		
6 d.1	E 0510 3600-02	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt	3		
7 d.1	KNR-W 5-08 0613-04	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - głębokość pograżenia uziomu do 3 m - grunt kat. III	szt.	8		
8 d.1	KNR-W 5-08 0611-02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III	m	10		
9 d.1	KNR-W 5-08 0404-02	Montaż skrzynki SON z zegarem astronomicznym o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie na konstrukcji słupa oraz zasilanie z LNN	szt.	1		
10 d.1	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	2		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Piekietko</b>				
11 d.2	KNR 5-12 0205-01	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wykop.na stanowisko słupa dla żerdzi o dług. 10 m	szt.	5		
12 d.2	KNR-W 5-10 0702-11	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych urządzeniem wiertniczym ( do 2 belek ustojowych )	szt.	5		
13 d.2	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=1m)	szt.	5		
14 d.2	KNR-W 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew	15		
15 d.2	E 0510 3600-01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt	5		
16 d.2	KNR-W 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS101/70W)	szt.	5		
17 d.2	E 0510 3300-04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm2 linii napowietrznych N.N.	km	0.224		
18 d.2	KNR-W 5-10 0802-04 z.o.3.	Montaż trzonów kabłąkowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.	6		
19 d.2	E 0510 3600-02	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt	1		
20 d.2	KNR-W 5-08 0613-04	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - głębokość pograżenia uziomu do 3 m - grunt kat. III	szt.	4		
21 d.2	KNR-W 5-08 0611-02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III	m	10		
22 d.2	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>Wola Worowska 1</b>				
23 d.3	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=2m)	szt.	1		
24 d.3	KNR-W 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew	4		
25 d.3	E 0510 3600-01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt	1		
26 d.3	KNR-W 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS102/100W)	szt.	1		
27 d.3	E 0510 3300-04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm <sup>2</sup> linii napowietrznych N.N.	km	0.05		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>Wola Worowska 2</b>				
28 d.4	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=2m)	szt.	2		
29 d.4	E 0510 3300-04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm2 linii napowietrznych N.N.	km	0.1		
30 d.4	KNR-W 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew	8		
31 d.4	E 0510 3600-01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt	2		
32 d.4	KNR-W 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS101]	szt.	2		
33 d.4	E 0510 3600-02	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt	1		
34 d.4	KNR-W 5-08 0613-04	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - głębokość pograżenia uziomu do 3 m - grunt kat. III	szt.	2		
35 d.4	KNR-W 5-08 0611-02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III	m	10		
36 d.4	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	1		
37 d.4	KNR-W 5-08 0404-02	Montaż skrzynki SON z zegarem astronomicznym o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie na konstrukcji słupa oraz zasilanie z LNN	szt.	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		<b>Wola Worowska 3</b>				
38 d.5	KNR 5-12 0205-01	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wykop.na stanowisko słupa dla żerdzi o dług. 10 m	szt.	3		
39 d.5	KNR-W 5-10 0702-11	Demontaż słupów pojedynczych urządzeniem wiertniczym ( do 2 belek ustojowych )	szt.	1		
40 d.5	KNR-W 5-10 0702-11	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych urządzeniem wiertniczym ( do 2 belek ustojowych )	szt.	2		
41 d.5	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=2m)	szt.	2		
42 d.5	KNR-W 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew	8		
43 d.5	E 0510 3600-01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt	2		
44 d.5	KNR-W 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS102/100W)	szt.	2		
45 d.5	E 0510 3300-04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm2 linii napowietrznych N.N.	km	0.072		
46 d.5	KNR-W 5-10 0802-04 z.o.3.	Montaż trzonów kabłąkowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.	4		
47 d.5	KNR-W 4-03 0810-04	Wymiana przyłączy lub przerzutów wykonywanych przewodami izolowanymi - samonośnymi typu AsXn lub podobnymi o przekroju do 4x16 mm2 z podnośnika	przyłącz.	1		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: