



WYKAZ STALI PROFILOWEJ

lp	profil	długość mm	ilość szt	długość m	masa jedn.	masa całk.
I	L60x60x5	1700	2	3,40	4,57	15,50
II	L60x60x5	900	2	1,80	4,57	8,20
III	L35x35x3	1650	5	8,25	1,60	13,20
IV	L45x30x4	860	2	1,72	2,26	3,90
V	L120x120x12	2850	1x2	5,70	21,60	123,10
RAZEM m2						163,90

STAL St0S

UWAGI:

- Elementy stalowe spawać spawem ciągłym.
Grubość spawu $g = 0,7\text{mm}$ cieńszego elementu
- Furtkę stalową należy oczyścić z rdzy do III-go stopnia dokładności i dwukrotnie pomalować farbą miniovą 60% oraz farbą ftalową ogólnego stosowania w kolorze brązowym

STAL PROFILOWA – St0S

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji KOMA s.c. 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111, tel/fax (42)630 04 84			
Obiekt: Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Košmin	Treść rys.: Furtka stalowa		Rodzaj proj. PBW
	Upr. bud	Podpis	Data 04.2011
Projektował: mgr inż. J.Polkowski	284/74/Łm		Skala: 1:10
			Nr rys. 8