



WYKAZ STALI PROFILOWEJ

lp	profil	długość mm	ilość szt	długość m	masa jedn.	masa całk.
I	L60x60x5	1700	4	7,00	4,57	32,00
II	L60x60x5	1690	4	6,76	4,57	30,90
III	L35x35x3	1650	20	33,00	1,60	52,80
IV	L45x30x4	1680	4	6,72	2,26	15,20
V	60x5	1700	1	1,70	2,36	4,00
VI	L120x120x12	3200	2x2	12,80	21,60	276,50
RAZEM m2						411,40

**UWAGI:**

- Elementy stalowe spawać spawem cięglym.  
Grubość spawu  $g = 0,7\text{mm}$  cieńszego elementu
- Bramę stalową i słupki należy oczyścić z rdzy do III-go stopnia dokładności i dwukrotnie pomalować farbą miniową 60% oraz farbą ftalową ogólnego stosowania w kolorze brązowym
- Szczegół "a" – wg. rys. nr 45

STAL PROFILOWA – STOS

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji

**KOMA s.c.**

91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111, tel/fax (42)630 04 84

Obiekt: <b>Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kośmin</b>	Treść rys.: <b>Brama stalowa</b>		Rodzaj proj. PBW
	Upr. bud	Podpis 	Data 04.2011
Projektował: mgr inż. J. Polkowski	284/74/Łm		Skala: 1:10
			Nr rys. 7