

Diagram illustrating the cross-section of a road layout, showing the central lane, sidewalks, and various curbs and thresholds.

Central Lane (Jazdź indywidualny): Width: min. 500. Slope: 2%.

Sidewalks (Chodnik): Width: 85. Slope: 2%.

Curbs and Thresholds:

- Krawężnik wtopiony bet. 15x30x100:** Top curb of the central lane.
- Krawężnik wtopiony 20x30x100:** Bottom curb of the central lane.
- Krawężnik o zmiennej wysokości bet. 20x30x100:** Variable height curb at the bottom.
- Krawężnik stojący bet. 20x30x100:** Standing curb at the bottom.

Dimensions and Slopes:

- Central lane width: min. 500.
- Sidewalk width: 85.
- Central lane slope: 2%.
- Sidewalk slope: 2%.
- Vertical dimensions: 15, 180, 20, 80.

Labels:

- chodnik
- ul. Zbyszewska
- obrzeże chodnikowe 8x30x100

Diagram illustrating the cross-section of a road layout, showing a central section flanked by two side sections.

Central Section:

- Width: 400
- Height: 20
- Material: **krawężnik wtopiony bet. 20x30x100**
- Material: **krawężnik o zmiennej wysokości bet. 20x30x100**
- Material: **krawężnik stojący bet. 20x30x100**

Side Sections (Left and Right):

- Width: 200
- Height: 20
- Material: **chodnik ścieżka rowerowa**
- Slope: 2%

Other Labels:

- obrzeże chodnikowe 8x30x100**
- trawnik**
- ul. Zbyszewska**

[illegible]

61 - etap 1

ZJAZD

PRYWATNA POSESJA

krawężnik 15x30x100 cm
 podsypka cem. - piasek 1:4 gr. 3 cm
 ława z betonu B-15 gr. 15 cm

25

25

3

8

15

25

D

PAS ZIELENI

CHODNIK

obsianie trawą
humus gr. 10 cm

41 - etap 1

CHODNIK

PAS ZIELENI

obsianie trawą
humus gr. 10 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsyпка cem. - plask. 1:4 gr. 5 cm

CHODNIK

PAS ZIELENI

41 - etap 1

15

15

8

3

1

5

obsianie trawa
humus gr. 10 cm

18

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cem. - piasek 1:4 gr. 5 cm

C

61 - etap 1

ZJAZD

PAS ZIELENI

obsianie trawą
humus gr. 10 cm

3
25
25
15
25

3
15
25

61

D

krawężnik 15x30x100 cm
podsyпка cem. - piasek. 1:4 gr. 3 cm
ława z betonu B-15 gr. 15 cm

Diagram C illustrates the cross-section of a garden fence. The fence structure consists of a concrete base (ISTNIEJĄCEGO OGRÓDZENIA) and a wooden fence body (PODMURÓWKA). The fence body is composed of vertical wooden slats (described as 15x15 cm in the text) and a horizontal wooden beam (described as 15x15 cm in the text). The fence is topped with a wooden railing (CHODNIK). The dimensions shown are: 15 cm for the concrete base, 15 cm for the wooden fence body, 3 cm for the horizontal beam, and 8 cm for the railing. The fence is shown in a cross-section view, with a dashed line indicating the ground level.

[illegible]

NAZWA OBIEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY budowa ul. Zbyszewskiej na odcinku od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Łąkowej w Grójcu etap 1 - budowa chodnika na odcinku: od ul. Piłsudskiego do ul. Łąkowej		Załącznik 4.2	
NAZWA RYSUNKU:		Skala 1:10	
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		Data 01.2014	
	Imię i Nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:			