

## KOSZTORYS OFERTOWY

**NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA CHODNIKA W UL. PIŁSUDSKIEGO NA ODCINKU OD UL. WYBICKIEGO DO UL. KOLEJOWEJ**

**INWESTOR: GMINA GRÓJEC**

**ADRES INWESTORA: 05-600 GRÓJEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 47**

**BRANŻA: DROGOWA**

**Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:**

**Podatek VAT:**

**Ogółem wartość kosztorysowa robót:**

**Słownie:**

**WYKONAWCA:**

**INWESTOR:**

**Data opracowania**

**Data zatwierdzenia**

Lp.	Numer	Wyszczególnienie	Jednostka		Cena	Wartość
	Specyfikacji Technicznej	elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	ryczałt	1,00		
2	D-01.02.04	Usunięcie karpin wraz z odwozem na zwałkę. Zwałka po stronie Wykonawcy	szt.	3,00		
3	D-01.02.04	Roboty remontowe- cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm- jezdnia przy krawężniku	m	26,00		
4	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych przy krawężniku na jezdni na gł. 6 cm wraz z ewentualnym rozebraniem dolnych warstw podbudowy przy krawężniku. Materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy. Zwałka po stronie Wykonawcy	m2	2,60		
5	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego przy krawędzi jezdni- krawężniki 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozbiórką ław betonowych. Materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy. Zwałka po stronie Wykonawcy	m	26,00		
6	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego przy krawędzi zjazdów- krawężnik 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozbiórką ław betonowych. Materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy. Zwałka po stronie Wykonawcy	m	12,00		
7	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej- kostka do przekazania Zamawiającemu. Transport do 10 km	m2	136,00		
8	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z płyt chodnikowych 35x35 i 50x50 cm na podsypce piaskowej . Materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy. Zwałka po stronie Wykonawcy	m2	213,00		

Lp.	Numer	Wyszczególnienie	Jednostka		Cena	Wartość
	Specyfikacji Technicznej	elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
9	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu cementowego. Grubość nawierzchni betonowej 15 cm. Materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy. Zwałka po stronie Wykonawcy	m2	21,00		
10	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z bloczków betonowych 24x24 gr 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy. Zwałka po stronie Wykonawcy	m2	61,00		
11	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych. Materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy. Zwałka po stronie Wykonawcy.	m	151,00		
12	D.02.01.01	Wykonanie wykopów z odwozem gruntu na zwałkę w miejsce wskazane przez Inwestora. Materiał pozostaje własnością Inwestora. Śr. gł. wykopu 30 cm. Transport do 10 km.	m3	289,00		
13	D.02.01.01	Wykonanie wykopów pod pasy zieleni z odwozem gruntu na zwałkę w miejsce wskazane przez Inwestora. Materiał pozostaje własnością Inwestora. Śr. gł. wykopu 5 cm. Transport do 10 km.	m3	40,75		
14	D-02.03.01	Mechaniczne wykonanie nasypów z gruntu uzyskanego z dokopu i przywiezionego na miejsce wbudowania	m3	8,00		
15	D-03.02.01.A	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych betonem C12/15	szt.	6,00		
16	D-03.02.01.A	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych betonem C12/15	szt.	2,00		
17	D-04.01.01.	Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m2	978,00		
18	D-04.02.02.	Warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie o gr. 10 cm z piasku	m2	978,00		
19	D-04.05.01	Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5- 5,0 MPa; warstwa gr. 15 cm. Mieszanka wyprodukowana i dostarczona z węzła betoniarskiego.	m2	771,00		
20	D-04.06.01	Podbudowa betonowa pielęgnowana piaskiem i wodą z betonu C8/10 gr. 15 cm- za zjazdach	m2	207,00		
21	D-05.03.23a	Nawierzchnia chodników z kostki betonowej brukowej kolorowej gr. 8 cm układanej na 3 cm podsypki cem-piaskowej 1:3 z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	771,00		
22	D-05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej brukowej kolorowej gr. 8 cm układanej na 3 cm podsypki cem-piaskowej 1:3 z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	207,00		
23	D-07.01.01	Oznakowanie poziome farbą akrylową	m2	18,00		
24	D-07.02.01	Znaki drogowe D-6 wraz ze słupkami do znaków drogowych- ocynkowane, fi 50 mm	szt.	2,00		
25	D-08.01.01.b	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- asfaltowymi gr. 6 cm na szer. ok 10 cm z obcinaniem krawędzi mechanicznie wraz z ewentualnym uzupełnieniem dolnych warstw podbudowy betonem C12/15	m	26,00		
26	D-08.01.01.b	Krawężnik betonowy 20x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej wraz z ławą betonową C12/15. (Ława 0,0825 m3/ 1 mb krawężnika)	m	21,00		
27	D-08.02.01	Chodnik z płyt betonowych o wymiarach 40x40x6,5 „dotykowych” żółtych na 3 cm podsypce cementowo- piaskowej. Spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	20,00		

Lp.	Numer	Wyszczególnienie	Jednostka		Cena	Wartość
	Specyfikacji Technicznej	elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
28	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową C12/15 z oporem (Ława 0,042 m3/ 1 mb obrzeża), spoiny wypełniane zaprawą cementową. Ograniczenie zjazdów	m	48,00		
29	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową. Ograniczenie chodników	m	598,00		
30	D-09.01.01	Humusowanie pasów zieleni z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	815,00		
					SUMA NETTO	
					VAT 23%	
					SUMA BRUTTO	
		Słownie BRUTTO:				