

[illegible]

1. Przed przystąpieniem do realizacji remontu instalacji wodociągowej sprawdzić rzędne posadowienia wodociągu oraz istniejącego uzbrojenia podziemnego. Wszelkie rozbieżności dopasować do istniejących warunków.
2. Montaż zaworu elektromagnetycznego w studzience wodomierzowej możliwy tylko pod warunkiem szczelności studni

<p>BeMM ARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Tamka 38 m. 802a 00-355 Warszawa</p>	<p>Inwestor: GINIA GRÓJEC UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47 05-600 GRÓJEC</p>	<p>Branża: sanitarna</p>	<p>Skala: 1:100</p>
<p>Inwestycja: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI SPORTOWYMI, TRYBUNĄ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, UL. LASKOWA, 05-600 GRÓJEC, DZ. NR 275</p>	<p>Projektant: mgr inż. Katarzyna Troczka</p>	<p>Data: WRZESIEŃ 2015</p>	<p>Nr rys: IS2</p>
<p>Tytuł rysunku: PROFIL-zewnętrzna instalacja wodociągowa Świ - ZR</p>	<p>Uprawnienia: 83/D05/08</p>	<p>Podpis:</p>	