

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 36 LAS LESZNOWOLSKI - DUŻY DÓŁ - II ETAP
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 1+060 - 2+250>	km	1.19		
2	KNNR 1 0102-01	Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych powyżej 60% powierzchni. <km 1+610 - 1+660; szer.3,0m str. P>	ha	0.02		
3	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem <obmiar jak w poz. 2>	m ²	150.00		
4	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - ścinanie nadmiaru gruntu na poboczach - do zagospodarowania we własnym zakresie <km 1+380 - 1+530; szer.1,0 m, grub. śred.15cm, str. P i L> <km 1+610 - 1+660; szer.1,0m, grub. śred.15cm, str.P> <km 2+080 - 2+250; szer.1,0m, grub. śred.15cm, str. P i L>	m ³	103.50		
5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej, gruntowej i tłuczniowej <km 1+060 - 2+250>	m ²	5013.48		
6	KNNR 6 0113-06 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego, o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm i zamięłowaniem miałem kamiennym, grubość warstwy 20 cm - wykonywana układarką <km 1+060 - 1+110; 1+325 -2+210> Krotność = 1.33	m ²	3927.00		
7	KNNR 6 0113-05	Podbudowa z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/31,5mm z zamięłowaniem miałem kamiennym - grubość warstwy średn.10 cm - wyrównanie profilu oraz wzmocnienie istniejącej podbudowy z tłucznia kamiennego i betonowego - wykonywana układarką <km 1+110 - 1+325; 2+210 - 2+250>	m ²	1086.48		
8	KNNR 6 0113-06	Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm - wykonywane układarką do poboczy <km 1+060 - 2+250; szer. 0,50m, str. P i L>	m ²	1190.00		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM		RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]		
od (R, S)	RAZEM	
Zysk [Z]		
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))	RAZEM	
VAT [V]		
od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)))	RAZEM	
OGÓŁEM		

Słownie: