

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : NAWIERZCHNIA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO NA DROGACH GMINNYCH - FUNDUSZ SOŁECKI  
INWESTOR : GMINA GRÓJEC  
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47  
BRANŻA : DROGOWA

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1.017	km km	 1.02	
				RAZEM	1.02
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1017.0*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4068.00	
				RAZEM	4068.00
3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego, o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm i z zamięłowaniem miatem kamiennym - grubość warstwy 15 cm - wykonywana układarką 1017.0*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4068.00	
				RAZEM	4068.00
4	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 1017.0*0.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1017.00	
				RAZEM	1017.00