

---

## KOSZTORYS

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : DROGI - Remont ulicy Kościelnej w Grójcu na odcinku od nr 5A do ronda.  
ADRES INWESTYCJI : Grójec ul. Kościelna, działka drogowa nr ew. 1316, obręb 0001 Grójec  
INWESTOR : Gmina Grójec  
ADRES INWESTORA : 05-600 Grójec, ul. Piłsudskiego 47  
BRANŻA : Drogi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA :

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :  
Podatek VAT :  
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

**Słownie:**

## KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Remont ulicy Kościelnej w Grójcu na odcinku od nr 5A do ronda</b>							
1			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1			<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1 d.1.1	ST-D/01	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm	m <sup>2</sup>	660,0		
2 d.1.1	ST-D/01	KNR 2-31 0804-07	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm	m <sup>2</sup>	660,0		
3 d.1.1	ST-D/01	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	132,0		
1.2			<b>Zabezpieczeni istniejącego drzewa</b>				
4 d.1.2	ST-D/01	KNR 2-25 0310-01	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa (analogia: wykonanie odeskowania zabezpieczającego istniejące drzewo)	m <sup>2</sup>	2,0		
1.3			<b>Roboty ziemne</b>				
5 d.1.3	ST-D/02	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 65 cm (90% wykonane mechanicznie)	m <sup>2</sup>	594,0		
6 d.1.3	ST-D/02	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 65 cm (10% wykonane ręcznie)	m <sup>2</sup>	66,0		
7 d.1.3	ST-D/02	KNR 2-01 0212-06 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.5 km	m <sup>3</sup>	429,0		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
2			<b>NAWIERZCHNIE DROGOWE</b>				
2.1			<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 16 cm (jezdnia)</b>				
8 d.2.1	ST-D/03	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm (stabilizacja Rm = 1,5 MPa)	m <sup>2</sup>	660,0		
9 d.2.1	ST-D/03	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m <sup>2</sup>	660,0		
10 d.2.1	ST-D/03	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm (stabilizacja Rm = 5,0 MPa)	m <sup>2</sup>	660,0		
11 d.2.1	ST-D/03	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m <sup>2</sup>	660,0		
12 d.2.1	ST-D/03	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa 0/63)	m <sup>2</sup>	663,0		
13 d.2.1	ST-D/03	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	663,0		
14 d.2.1	ST-D/03	KNR 2-31 0110-01 0110-02	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinowo-zwirowej o lepszemu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego)	m <sup>2</sup>	665,0		
15 d.2.1	ST-D/03	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	666,0		
16 d.2.1	ST-D/03	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	667,0		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIE DROGOWE</b>							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							