

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY GRÓJEC  
INWESTOR : GMINA GRÓJEC  
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47  
BRANŻA : DROGOWA

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład., do zagospodarowania we własnym zakresie - wyk. koryta pod chodnik i zjazdy 20.0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  20.00 RAZEM	   20.00
2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 250.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  250.00 RAZEM	   250.00
3	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - pod chodnik 100.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  100.00 RAZEM	   100.00
4	KNNR 6 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm - pod chodnik 100.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  100.00 RAZEM	   100.00
5	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą z betonu B-10 - pod zjazdy 40.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.00 RAZEM	   40.00
6	KNNR 6 0109-01 analogia	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o Rm=5,0MPa, grub. warstwy 10cm, pielęgnowane piaskiem i wodą - pod chodnik 100.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  100.00 RAZEM	   100.00
7	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 80.0	m  m	  80.00 RAZEM	   80.00
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B-15 (F=0,07m3) 6.0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.00 RAZEM	   6.00
9	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - krawężnik z rozbiórki 30.0	m  m	  30.00 RAZEM	   30.00
10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - nowy krawężnik 30.0	m  m	  30.00 RAZEM	   30.00
11	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej - krawężnik z rozbiórki 10	m  m	  10.00 RAZEM	   10.00
12	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej - nowy krawężnik 10	m  m	  10.00 RAZEM	   10.00
13	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 80	m  m	  80.00 RAZEM	   80.00
14	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ograniczenie chodnika - obrzeża z rozbiórki 30.0	m  m	  30.00 RAZEM	   30.00
15	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ograniczenie chodnika - nowe obrzeża 50.0	m  m	  50.00 RAZEM	   50.00
16	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 70	m  m	  70.00 RAZEM	   70.00
17	KNNR 6 0404-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ograniczenia chodnika - obrzeża z rozbiórki 30	m  m	  30.00 RAZEM	   30.00
18	KNNR 6 0404-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ograniczenia chodnika - nowe obrzeża 40	m  m	  40.00 RAZEM	   40.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 6 0805-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12-14 cm o spoinach wypełnionych piaskiem 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.00	
				RAZEM	30.00
20	KNNR 6 1105-03	Remonty częściowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12 - 14cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem - płyty z rozbiórki 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.00	
				RAZEM	20.00
21	KNNR 6 0307-05	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych (błoczków betonowych) grubości 14 cm, spoiny wypełnione piaskiem - nowe bloczki 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.00	
				RAZEM	10.00
22	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.00	
				RAZEM	80.00
23	KNNR 6 1106-01	Remonty częściowe chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - płyty z rozbiórki 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.00	
				RAZEM	50.00
24	KNNR 6 1106-01 + KNNR 6 0503-01 analogia	Remonty częściowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - nowe płyty o wym. 35x35x5 cm 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.00	
				RAZEM	30.00
25	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.00	
				RAZEM	70.00
26	KNNR 6 1106-06	Remonty częściowe chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - płyty z rozbiórki 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.00	
				RAZEM	50.00
27	KNNR 6 1106-06 + KNNR 6 0503-06 analogia	Remonty częściowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - nowe płyty o wym. 50x50x7 cm 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.00	
				RAZEM	20.00
28	KNNR 6 0803-07 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej - ze złożeniem do ponownego wbudowania 210	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 210.00	
				RAZEM	210.00
29	KNNR 2-31 1206-03 analogia	Remont częściowy chodników z kostki betonowej brukowej gr. 6cm, na podsypce cem.piaskowej gr.5cm - kostka z rozbiórki 150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 150.00	
				RAZEM	150.00
30	KNNR 2-31 1206-03 + KNNR 6 0502-02 analogia	Remont częściowy chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - nowa kostka gr.6cm, kolorowa 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.00	
				RAZEM	60.00
31	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem 200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200.00	
				RAZEM	200.00
32	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem 150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 150.00	
				RAZEM	150.00
33	KNNR 6 0503-04	Ułożenie płyt betonowych o wymiarach 40x40x6,5 cm, kolor żółty, antypoślizgowych na posypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - 2 rzędy o szer. 0,80m na całej szerokości przejścia 4,0m 12.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.00	
				RAZEM	12.00
34	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.00	
				RAZEM	50.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych cegłą kanalizacyjną i betonem B-15 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
36	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych betonem B-15 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
37	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych betonem B-15 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
38	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych cegłą kanalizacyjną i betonem B-15 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
39	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - do zagospodarowania we własnym zakresie 20.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 20.00	
				RAZEM	20.00