

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160512W, DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH GŁU-
CHÓW - WYSOCZYN OD KM 1+650 DO KM 2+622
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR 1 0111-d.101	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 1+650 - 2+622>	km	0.97		
2	KNNR 1 0102-d.101	Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych powyżej 60% powierzchni. <km 1+650 - 2+622; lokalnie, str. P>	ha	0.03		
3	KNR 2-01 0111-d.102	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m ²	255.00		
4	KNNR 6 0803-d.105	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej na zjazdach - ze złożeniem do ponownego wbudowania	m ²	29.25		
5	KNR 2-31 0813-d.103	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z ławą, ze złożeniem do ponownego wbudowania - na zjazdach	m	22.50		
2 ROBOTY ZIEMNE						
6	KNNR 1 0202-d.206	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - ścinanie nadmiaru gruntu na poboczach - do zagospodarowania we własnym zakresie <km 1+820 - 2+622; szer. 1,0 m, grub. śred.10cm, str. P> <km 1+820 - 2+500; szer. 1,0m, grub. śred.10cm, str.L	m ³	148.20		
3 PODBUDOWY						
7	KNNR 6 1005-d.305	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z des-truktu asfaltowego <km 1+650 - 2+622>	m ²	4004.64		
8	KNNR 6 1005-d.307	Skropienie podbudowy z destruktu asfaltowego emulsją asfaltową kationową w ilości 0,50 kg/m2 <km 1+650 - 2+622>	m ²	4004.64		
9	KNNR 6 0108-d.302	Wyrównanie podbudowy z destruktu asfaltowego, betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 100kg/m2 (4cm) dla KR2 - [wg WT-2 2016] <km 1+650 - 2+622>	t	400.46		
10	KNNR 6 1005-d.307	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową w ilości 0,30 kg/m2 <km 1+650 - 2+622>	m ²	4004.64		
4 NAWIERZCHNIE						
11	KNNR 6 0309-d.402	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2 2016] <km 1+650 - 2+622>	m ²	3888.00		
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
12	KNNR 6 0113-d.505 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy 10 cm - wykonywane układarką do poboczy - szer.0,75m; str. P i L < km 1+650 - 2+622 minus zjazdy z kostki>	m ²	1441.13		
6 ROBOTY INNE						
13	KNNR 6 0113-d.605 analogia	Zjazdy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy 10 cm ; str. P i L - na odc. od krawędzi pobocza do granicy pasa drogowego < km 1+650 - 2+622>	m ²	261.63		
14	KNR 2-31 0402-d.604	Ława pod krawężniki, betonowa z oporem z betonu B-15 (F=0,08m3) - na zjazdach	m ³	1.80		
15	KNR 2-31 0403-d.603	Krawężniki betonowe obniżone o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - krawężnik z rozbiórki - na zjazdach	m	22.50		
16	KNNR 6 0502-d.603	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki	m ²	29.25		

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z]	
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM	
VAT [V]	
od ($\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: